

Metināšanas maska

Automātiskā metināšanas maska Solar II DIN9-13

Art. Nr 0984 700 400



(komplektā papildus ietilpst AAA baterija un caursp. stikls)
Regulējams reakcijas ātrums, aiztures ātrums un aptumšošanās intensitāte.

Tehniskie dati	
Skata laukuma izmērs	96 x 40 mm
Kasetes izmēri, stikls	110 x 90 x 9 mm
Caurļaidība (gaismas)	Aizsardzības līmenis DIN3.5
Caurļaidība (aktīvā)	Aizsardz. līmenis DIN 9 - 13
Jūtīgums	Regulējams ar slēdzi
Pārslēgšanās ātrums	1/16000 sec
Aizture regulējama	0,1 - 1,00 sec
Optiskā klase	1 / 1 / 1 / 2
Enerģijas avots	Sauļes un AAA baterijas
Ieslēgšana/izslēgšana	Automātiska
Darba temperatūra	-10°C ... +55°C
Atbilst standartiem	EN 166; EN 175; EN 379
Materiāls	Neilons
Svars	440 g

Visa veida metināšanas procesiem: MIG, MAG/CO₂, TIG, plazmas. Nav piemērota lāzera un gāzes metināšanai.

Rezerves AAA baterija Art.Nr. 0827 111

Rezerves stikli:

Aizsargstikls WÜRTH SolarII 0984 700 202



Rezerves galvas stiprinājums Art.Nr. 0984 700 402**

Rezerves sviedru lenta Art.Nr. 0984 700 403**

**uz pasūtījumu

Elektro savienojumu stangas



Elektro savienojumu stangas Qi 60

Art. Nr. 0714 101 111

izolētiem un neizolētiem vadu kontaktiem/ savienojumiem.

Izolētu un neizolētu vadu izmērs 0.5–6.0 mm²

Skrūvju kņabiles, skrūvēm M2.6–M5

Vadu izolācijas noņemšanai 0.75–6.0 mm²

Stangu garums 235 mm