

## Termosarukuma elektro savienojumi

Par 40 % ātrāka termosarukšana ietaupa laiku.

Nepieciešama zemāka temperatūra mazāks risks sabojāt vadu izolāciju. Caurspīdīga termocaurulīte, elektro savienojuma kvalitāti var vizuāli redzēt. Vienmērīgi uzklāta karstlīme.

Optimāla aizsardzība pret mitrumu.

Par 35 % labāka elastība, iztur lielākas slodzes.

Temperatūras noturība: 55°C ... +125°C.

Sarukšanas temperatūra:  $\geq 100^{\circ}\text{C}$ .

Dielektriskā noturība 30 kV/ mm min.

Elektroaizsardzības klase: IP67

Izvēlieties piemērota lieluma elektrisko savienotāju.

Notīriet no vada izolāciju apm. 8 mm garumā.

Ielieciet notīrīto vadu savienotājā.

Saspiediet savienotāju - Sakarsējiet savienotāju ar fēnu, līdz izolācija saraujas un izspiežas līme.

Art. Nr. 0555 510 1 - 0,5-1,5mm<sup>2</sup> (sarkans)

Art. Nr. 0555 510 2 - 1,5-2,5mm<sup>2</sup> (zils)



**MĒNEŠA PRODUKTS**  
**NOVEMBRIS '20**